



DER ELEKTRONISCHE MENGENUMWERTER HOCHWERTIGER BATTERIEBETRIEBENER FÜR SMART METERING

- HOHE GENAUIGKEIT UND STABILITÄT DER MESSUNG
- 2G/3G/4G ÜBERTRAGUNG ÜBER TRMC
- IDEAL FÜR DIE ABRECHNUNG
- MID UND ATEX ZUGELASSEN
- LANGE BATTERIELEBENSDAUER: 15 JAHRE
- KOSTENWIRKSAM

NEHMEN SIE KONTAKT AUF, UM IHREN ANWENDUNGSFALL ZU BESPRECHEN:
SALES@TETRAEDRE.COM



BESCHREIBUNG

DAS TEVC-1 IST DAS HIGH-END-EVC FÜR ABRECHNUNGSZWECKE. ZUVERLÄSSIGE ÜBERTRAGUNG DURCH EINEN 4G TRMC. MEHRERE ZÄHLER KOMMUNIKATIONSPROTOKOLLE VERFÜGBAR. DAS TEVC-1 WIRD IN EUROPA UND AUCH IN DER SCHWEIZ HÄUFIG VERWENDET. TETRAEDRE GMBH IST AUTORISIERTER HÄNDLER FÜR DIE SCHWEIZ.

SCHNITTSTELLE

- DIGITAL

GRÖSSE

- LÄNGE 263 mm x BREITE 201 mm x HÖHE 111 mm

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- VOLUMENMESSUNG FÜR EINEN METER
- DRUCKBEREICH 0.8-10 bar ABSOLUT
- IMPULS- ODER SCR-CODIERER ODER NAMUR-EINGANG
- ATEX-ZERTIFIZIERT ZONE 0, ZONE 1, ZONE 2
- MID ZERTIFIZIERT
- HOHE GENAUIGKEIT
- 17 Ah BATTERIE (15 JAHRE AUTONOMIE)
- ALARMAUSGÄNGE VOM KUNDEN KONFIGURIERBAR
- IP66-ZERTIFIZIERT FÜR AUSSENBEREICHE
- EXTERNER DRUCKFÜHLER MIT 2.5 m
- TEMPERATURBEREICH : -25°C - +70°C
- LÄNGE DES TEMPERATURFÜHLERS 50 mm
- TEMPERATURFÜHLER KABELLÄNGE 2.5 m
- DRUCK EINHEIT: bar
- BASISDRUCK: 1.01325 bar
- TEMPERATUREINHEIT: °C
- GRUNDTEMPERATUR: 0°C
- GRÖSSE DES ZEITARCHIVS IM INTERNEN SPEICHER: 194 MONATE
- EINGANG FÜR EXTERNE STROMVERSORGUNG

STROM

- AUSTAUSCHBARE, INTERNE BATTERIE 15 JAHRE

VERSIONEN

- TEVC-1-PULSE
- TEVC-1-SCR
- TEVC-1-NAMUR

EINSATZBEREICHE

- ENERGIE
 - GAS
- INDUSTRIE
 - MONITORING
 - ALARM-SYSTEME

TETRAEDRE SARL
RUE DES EPANCHEURS 34B
2012 AUVERNIER
SWITZERLAND

TEL +41 32 730 61 51
SALES@TETRAEDRE.COM